

URF-R330 产品规格书



产品特性

- USB1.1 通讯 (12Mbps 全速)
- 无需驱动、即插即用、使用方便快捷
- 可控蜂鸣器
- 符合 CE、FCC、RoHS

支持卡型

- 非接触式: ISO14443 TypeA 类 mifare Std 1k

技术规格

项目内容	技术规格参数
外观尺寸	135mm (长) × 79mm (宽) × 13mm (高)
电源	
电压	5V
取电方式	USB 取电
电流	电流 200mA (工作); 50mA (待机); 100mA (常规)
连接线	不小于 1.5 米
非接触式模块	
支持卡片类型	符合 ISO14443 TypeA 的非接触 MIFARE S50,S70 存储卡
协议	ISO14443 /1/2/3/4 T=CL 协议, MIFARE
工作频率	13.56MHz±7kHz
卡读写速率	106 Kbps

卡读写距离	0-40mm，实际距离与卡片有关
人机界面	
指示灯	红灯亮为电源指示，闪烁为正在通讯
蜂鸣	单调音
支持系统	Windows 2000/NT/XP/Vista/Windows 7
工作环境	
工作温度	0℃ ~ 50℃
工作湿度	10% ~ 90%
技术支持	
驱动	无驱
API	标准 Windows 32 位动态库
配套服务	提供开发包，包括产品接口动态库、演示例程及帮助文档

典型应用

- 电子商务（例如：房间预定、预付卡等）
- 网络访问
- 门禁、宾馆
- 学校、医院
- 销售终端
- 税务管理